



# TUBITHERM® FLOCK

001 WHITE	250 MAGENTA	730 GREY	SUBLI-FLOCK 5901 /5902 A4
5001 BLOCKOUT WHITE	270 BORDEAUX	780 ANTHRACITE	SOLVENT-FLOCK 5905
700 BLACK	300 BLUE	101 NEON YELLOW	
100 LEMON	310 ICE BLUE	181 NEON ORANGE	
110 YELLOW	320 SKY BLUE	201 NEON RED	
180 ORANGE	350 NAVY BLUE	241 NEON PINK	
200 RED	400 GREEN	301 NEON BLUE	
210 SIGNAL RED	550 BROWN	401 NEON GREEN	



TUBITHERM® to wysokiej jakości aksamitny w dotyku rayon flock (kolory standardowe) oraz flock na bazie poliamidu (kolory neonowe) o żywych kolorach. TUBITHERM jest oparty na ekologicznie nieszkodliwym surowcu i nie zawiera PCW ani plastyfikatora (zgodny z CPSIA).

TUBITHERM® można używać do tworzenia napisów na ubraniach takich jak mundury, odzież robocza, sportowa i rekreacyjna, jak również do projektowania tkanin oraz dla celów reklamowych. TUBITHERM® można wycinać za pomocą wszystkich dostępnych na rynku ploterów. Zalecamy stosowanie flikowego noża o nachyleniu 60°. Po wybraniu elementów grafiki, wzór jest przenoszony za pomocą prasy termicznej. Podkład poliestrowy należy usunąć na gorąco.

#### Właściwości

TUBITHERM® dobrze przylega do bawełny, mieszanek bawełny / poliestru, tkanin naturalnych i syntetycznych. Nylon i tekstylia z impregnacją hydrofobową nie nadają się do termotransferu. TUBITHERM® ma doskonałe właściwości do wycinania i wybierania w wysokiej rozdzielczości i nawet przy szybkim wybieraniu nie powoduje rozdarcia materiału. Standardowe kolory nadają się do prania w temp. do 60°C, podczas gdy neonowe kolory można prać w temp. do 40°C. Zalecamy użycie łagodnych detergentów dedykowanych do koloru. TUBITHERM® nadaje się do czyszczenia na sucho. Po praniu powierzchnia nie przyciąga przylegających włókien / puchu. Zalecamy pranie na lewej stronie. Gwarancja bezpiecznego i długotrwałego transferu TUBITHERM® udzielana jest tylko w przypadku przestrzegania określonych warunków temperatury i ciśnienia. Zalecamy testy przed właściwą produkcją.


SUBLI-FLOCK 5901/5902 A4 Flock poliestrowy A4 zgrzewalny (biały, 640 mikronów) pokryty silikonowym papierem o dobrej płaskości. Opracowany specjalnie do druku sublimacyjnego. Nadaje się również do sitodruku, a także do drukowania bezpośredniego za pomocą atramentów UV. Dzięki gęstości włókien uzyskuje się fotorealistyczną rozdzielczość druku z półmatowym wykończeniem. Zdrukowany flock ma doskonałą trwałość podczas prania i jest odporny na żółknięcie. Niedawno wprowadzono 5902 A4, który w zasadzie jest tym samym produktem, ale wyposażony w podkład PET, odpowiedni do bezpośredniego drukowania na drukarkach biurkowych A4.

SOLVENT-FLOCK 5905 to flock wiskozowy (biały, 560 µm) przeznaczony do bezpośredniego druku atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi. Dzięki specjalnej impregnacji włókien możliwe jest osiągnięcie fotorealistycznej jakości obrazów i nasyconych kolorów. SOLVENT-FLOCK 5905 ma doskonałe właściwości cięcia i dobrze sprawdza się w praniu.

#### Wymiary

0,5 x 25 m

Inne wymiary i kolory specjalne dostępne na zamówienie.

	Bawełna	Bawełna / poliestr (mieszanka)	Poliestr / akryl (mieszanka)
TUBITHERM®		160°C 15 s. 2 bary (średni nacisk)	
SUBLI-FLOCK 5901 SUBLI-FLOCK 5902		160°C 15 s. 3 bary (średni nacisk)	
SOLVENT-FLOCK 5905		160°C 15 s. 3 bary (średni nacisk)	

**20  
20** LAT  
JESTEŚMY  
Z WAMI!

#### CENTRALA HANDLOWA WARSZAWA

ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa  
+48 (22) 660 48 50 (-9)  
sico@sico.pl

#### ODDZIAŁ KRAKÓW

al. Jana Pawła II 178  
31-982 Kraków  
+48 (12) 666 00 40 (-9)  
krakow@sico.pl

#### ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Warmińskiego 24  
85-054 Bydgoszcz  
+48 (52) 522 80 60 (-9)  
bydgoszcz@sico.pl

#### ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. Wojska Polskiego 190  
91-726 Łódź  
+48 (42) 620 06 20 (-9)  
lodz@sico.pl

#### ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Kaprów 4B  
80-316 Gdańsk-Oliwa  
+48 (58) 500 42 60 (-9)  
gdansk@sico.pl

#### ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Szkótkarska 25  
62-002 Suchy Las  
+48 (61) 600 70 10 (-9)  
poznan@sico.pl

**SICO POLSKA**  
dobra strona druku... [www.sico.pl](http://www.sico.pl)